

????????

- [Gallery3x](#)
- [Gallery3xVideos](#)
- [Gallery3xMixed](#)
- [Gallery3xFiles](#)
- [Gallery3xEmbeds](#)

Gallery3x

Компонент `Gallery3x` поставляется с основным сниппетом `[[!Gallery3x]]`, который отвечает за вывод изображений на страницах сайта. Сниппет разработан с упором на гибкость и производительность, позволяя создавать галереи любой сложности.

????????? ??????????????

Сниппет **не создает превью "на лету"**. Он работает с уже готовыми, заранее сгенерированными изображениями, которые были созданы в админ-панели при загрузке файлов. Это обеспечивает максимальную скорость загрузки страниц для посетителей вашего сайта.

????????? [[!Gallery3x]]

Основная задача сниппета — получить все активные изображения для указанного ресурса, отсортировать их и передать данные в чанки для оформления.

Документация с добавленным новым параметром.

Параметр	По умолчанию	Описание
<code>&resource</code>	ID текущего ресурса	ID ресурса, из которого нужно вывести изображения. Используется, если <code>&parents</code> и <code>&resources</code> не заданы.
<code>&parents</code>	<code>null</code>	Список ID родительских ресурсов через запятую. Выбирает картинки из этих ресурсов и всех их дочерних. <code>0</code> — выборка со всего сайта.
<code>&resources</code>	<code>null</code>	Список ID ресурсов через запятую. ID с минусом (-) исключает ресурс. Имеет приоритет над <code>&parents</code> , если указаны положительные ID.
<code>&tplOuter</code>	<code>...</code>	Имя чанка-обертки для сложных галерей (например, каруселей).

Параметр	По умолчанию	Описание
&tplThumb	...	Имя чанка для элемента в ленте превью (используется вместе с <code>tplOuter</code> , игнорируется в режиме Fenom).
&fenom	0	Если установить в <code>1</code> и на сайте установлен <code>pdoTools</code> , сниппет будет работать в режиме Fenom. В этом режиме он не обрабатывает чанк <code>&tplThumb</code> , а передает в чанк <code>&tplOuter</code> сырой массив со всеми данными <code>{ \$files }</code> , который вы можете обработать в цикле <code>{ foreach }</code> .
&limit	0	Ограничение на количество выводимых изображений. <code>0</code> — без ограничений.
&offset		Пропуск результатов с начала выборки
&sortby	position	Поле для сортировки изображений. Можно сортировать и по дополнительным полям, например <code>extra_num</code> или <code>extra_date</code> .
&sortdir	ASC	Направление сортировки (ASC или DESC).
&showInactive	0	Если установить в <code>1</code> , будут выводиться также и выключенные в админке изображения.
&where	''	JSON-строка с дополнительными условиями выборки. Можно фильтровать и по доп-полям, например <code>{ "extra_num:>":2000 }</code> .
&debug	0	Если установить в <code>1</code> , вместо галереи на странице будет выведен массив со всеми данными, которые сниппет подготовил.
&group		Фильтр по группе
&return		Определяет формат возвращаемых данных. (data, json, ids)
&toPlaceholder		Сохраняет данные в плейсхолдер вместо вывода. Сниппет возвращает пустую строку.

????????? ???????????????

Сниппет передает в чанк **все поля** из таблицы компонента, а также автоматически генерирует URL для всех существующих превью.

- `[[+id]]` - ID записи
- `[[+name]]` - Название (title)
- `[[+description]]` - Описание
- `[[+alt]]` - Альтернативный текст
- `[[+file]]` - Имя файла (например, `my-photo.jpg`)
- `[[+createdon]]` - Дата загрузки
- `[[+size]]` - Размер файла в байтах
- `[[+original_url]]` - URL к оригинальному изображению
- `[[+small_url]]` - URL к превью 'small'
- `[[+medium_url]]` - URL к превью 'medium'
- `[[+любое_имя_превью_url]]` - Если вы создадите превью с именем `big`, здесь будет доступен плейсхолдер `[[+big_url]]`.
- `[[+group]]` - Группы изображения (несколько — через `||`)
- `[[+special]]` - Признак "особенный" (1/0)
- `[[+extra_text]]` - Дополнительное текстовое поле
- `[[+extra_text2]]` - Второе дополнительное текстовое поле
- `[[+extra_num]]` - Дополнительное числовое поле (удобно для сортировки/фильтра)
- `[[+extra_date]]` - Дополнительное поле даты (формат `ГГГГ-ММ-ДД 00:00:00`)

????????????????

Начиная с версии **3.2.1** у каждого изображения есть универсальные поля для нестандартных задач, которые заполняются в окне редактирования (вкладка «Дополнительно»): `extra_text`, `extra_text2`, `extra_num`, `extra_date`. Они доступны в чанках как обычные плейсхолдеры. Названия этих полей в админке можно переопределить в системных настройках компонента (область «Доп. поля: изображения»).

Поле даты хранится в формате `datetime`, поэтому при необходимости форматируйте его выводным модификатором:

```
[[+extra_date:strtotime:date=`%d.%m.%Y`]]
```

Те же поля доступны и в сниппетах `Gallery3xVideos`, `Gallery3xFiles`, `Gallery3xEmbeds` и `Gallery3xMixed` — они выводятся автоматически.

сниппет `Gallery3x` поддерживает параметры `&return` и `&toPlaceholder`, которые позволяют получать данные галереи в виде массива или JSON вместо готового HTML. Это особенно полезно при работе с Fenom-циклами, PdoPage с ajax-загрузкой, и для создания кастомной разметки.

Gallery3xVideos

Gallery3xVideos - ???????? ??? ??????? ??????

Сниппет для вывода видеогалерей из различных сервисов: **Rutube, YouTube, VK, Vimeo, Dailymotion, Coub, OK.ru, Яндекс.Дзен.**

????????????

- Вывод видео из текущего или указанных ресурсов
- Поддержка 8+ видеосервисов
- Автоматическая генерация встроенных плееров (iframe)
- Фильтрация по группам
- Сортировка и пагинация
- Поддержка Fenom шаблонов
- Красивые готовые чанки с анимацией
- Адаптивный дизайн

????????? ??????????????????

????????? ??????

```
[[Gallery3xVideos]]
```

? Fenom (?????????????????)

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`  
]]
```

?????????

Параметр	Тип	По умолчанию	Описание
<code>tplOuter</code>	string	<code>tpl.Gallery3x.Video.outer</code>	Внешний чанк-обертка
<code>tplItem</code>	string	<code>tpl.Gallery3x.Video.item</code>	Чанк элемента (без Fenom)
<code>fenom</code>	bool	<code>0</code>	Использовать Fenom (1 или 0)
<code>resource</code>	int	текущий	ID ресурса
<code>resources</code>	string	-	ID ресурсов через запятую
<code>parents</code>	string	-	ID родителей (включая детей)
<code>limit</code>	int	<code>0</code>	Лимит выборки (0 = все)
<code>offset</code>	int	<code>0</code>	Смещение выборки
<code>group</code>	string	-	Фильтр по группам
<code>sortby</code>	string	<code>position</code>	Поле сортировки
<code>sortdir</code>	string	<code>ASC</code>	Направление (ASC/DESC)
<code>showInactive</code>	bool	<code>0</code>	Показывать неактивные
<code>debug</code>	bool	<code>0</code>	Режим отладки

????????? ??????

1. tpl.Gallery3x.Video.outer + item (??? Fenom)

Базовая сетка видео для стандартного MODX.

Использование:

```
[[Gallery3xVideos?
    &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer`
    &tplItem=`tpl.Gallery3x.Video.item`
]]
```

Особенности:

- Адаптивная сетка карточек
- Превью с анимацией Play
- Бейджи сервисов
- Клик → переход на видео

2. tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom (? Fenom)

Все в одном чанке с Fenom. **Рекомендуется!**

Использование:

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`  
]]
```

Особенности:

- Все то же, что в варианте 1
- Обработка пустого состояния
- Более гибкая настройка
- Градиент для видео без превью

3. tpl.Gallery3x.Video.grid + item (???????????)

Компактная сетка для боковых панелей.

Использование:

```
[[Gallery3xVideos?  
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.grid`  
  &tplItem=`tpl.Gallery3x.Video.grid.item`  
  &limit=`6`  
]]
```

Особенности:

- Более компактные карточки
- Упрощенная информация

- Подходит для виджетов

4. tpl.Gallery3x.Video.embedded.fenom (?????????? ??????)

Видео воспроизводятся прямо на странице через iframe.

Использование:

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.embedded.fenom`  
]]
```

Особенности:

- Видео встроены на страницу
- Адаптивные iframe (16:9)
- Кнопка "Открыть на сервисе"
- Полная информация под видео

???????? ??????????????????

????? ????????????? ??????????

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`  
]]
```

????? ?? ????????????????? ??????????

```
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &resources=`10,15,20`  
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`  
]]
```

```
]]
```

????? ?? ?????? "?????"

```
[[Gallery3xVideos?
  &fenom=`1`
  &group=`Промо`
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
]]
```

? ???????? (6 ??????)

```
[[Gallery3xVideos?
  &fenom=`1`
  &limit=`6`
  &sortby=`createdon`
  &sortdir=`DESC`
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
]]
```

? ???????????? (pdoPage)

```
[[pdoPage?
  &element=`Gallery3xVideos`
  &fenom=`1`
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
  &limit=`12`
]]

[[!+page.nav]]
```

???????????? ?????? ?? ???????????

```
[[Gallery3xVideos?
  &fenom=`1`
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.embedded.fenom`
  &group=`Уроки`
]]
```

????????? ???? ? ??????

???? ????????? ?????? (? tplItem ??? ? ??????
foreach)

??? Fenom (? tplItem):

```
[[+id]]           <!-- ID видео в БД -->
[[+resource_id]]  <!-- ID ресурса MODX -->
[[+url]]          <!-- Полная ссылка на видео -->
[[+title]]        <!-- Название видео -->
[[+description]]  <!-- Описание видео -->
[[+thumbnail]]    <!-- Путь к превью (относительный) -->
[[+thumbnail_url]] <!-- Полный URL превью -->
[[+service]]      <!-- Сервис: youtube, rutube, vk, vimeo, dailymotion, coub, ok, dzen -->
[[+video_id]]     <!-- ID видео на сервисе -->
[[+group]]        <!-- Группа (или группы через ||) -->
[[+position]]     <!-- Позиция сортировки -->
[[+active]]       <!-- Активность: 1 (да) или 0 (нет) -->
[[+special]]      <!-- Особое: 1 (да) или 0 (нет) -->
[[+createdon]]    <!-- Дата создания -->
[[+createdby]]    <!-- ID создателя -->
[[+updatedon]]    <!-- Дата обновления -->
[[+updatedby]]    <!-- ID обновившего -->
[[+embed_html]]   <!-- HTML-код iframe плеера -->
```

? Fenom (? ?????? foreach):

```
{ $video.id }      { * ID видео в БД *}
{ $video.resource_id } { * ID ресурса MODX *}
{ $video.url }      { * Полная ссылка на видео *}
{ $video.title }    { * Название видео *}
{ $video.description } { * Описание видео *}
{ $video.thumbnail } { * Путь к превью (относительный) *}
{ $video.thumbnail_url } { * Полный URL превью *}
```

{ \$video.service }	{* Сервис: youtube, rutube, vk... *}
{ \$video.video_id }	{* ID видео на сервисе *}
{ \$video.group }	{* Группа (или группы через) *}
{ \$video.position }	{* Позиция сортировки *}
{ \$video.active }	{* Активность: 1 или 0 *}
{ \$video.special }	{* Особое: 1 или 0 *}
{ \$video.createdon }	{* Дата создания *}
{ \$video.createdby }	{* ID создателя *}
{ \$video.updatedon }	{* Дата обновления *}
{ \$video.updatedby }	{* ID обновившего *}
{ \$video.embed_html unescape }	{* HTML-код iframe плеера *}

???????????????? ???? ? tplOuter

В чанке `tplOuter` доступны следующие плейсхолдеры:

??? Fenom:

[[+items]]	<!-- Все видео, отрендеренные через tplItem -->
[[+total]]	<!-- Общее количество видео -->
[[+first.id]]	<!-- ID первого видео -->
[[+first.title]]	<!-- Название первого видео -->
[[+first.*]]	<!-- Любое поле первого видео (см. выше) -->

? Fenom:

{ \$videos }	{* Массив всех видео для foreach *}
{ \$total }	{* Общее количество видео *}
{ \$first.id }	{* ID первого видео *}
{ \$first.title }	{* Название первого видео *}
{ \$first.* }	{* Любое поле первого видео *}

Пример использования в tplOuter:

```
<div class="video-gallery">
  <p>Найдено видео: [[+total]]</p>

  [[+items]] <!-- Здесь выводятся все видео -->
</div>
```

????????? ????????

????????? "?????????????????"

```
<section class="videos-section">
  <h1>Наши видео</h1>

  [[Gallery3xVideos?
    &fenom=`1`
    &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`
    &sortby=`position`
    &sortdir=`ASC`
  ]]
</section>
```

????????? ??????? "????????????????? ??????"

```
<aside class="sidebar-widget">
  <h3>Популярные видео</h3>

  [[Gallery3xVideos?
    &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Video.grid`
    &tplItem=`tpl.Gallery3x.Video.grid.item`
    &limit=`3`
    &sortby=`createdon`
    &sortdir=`DESC`
  ]]
</aside>
```

????????? ?????? ? ??????????

```
<div class="course-lessons">
  <h2>Уроки курса</h2>

  [[Gallery3xVideos?
```

```
&fenom=`1`  
&tpl0uter=`tpl.Gallery3x.Video.embedded.fenom`  
&group=`Урок 1,Урок 2,Урок 3`  
]]  
</div>
```

???????? ???? (???????? ????)

```
<section class="latest-videos">  
  <div class="container">  
    <h2>Новые видео</h2>  
  
    [[Gallery3xVideos?  
      &fenom=`1`  
      &tpl0uter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`  
      &limit=`8`  
      &sortby=`createdon`  
      &sortdir=`DESC`  
    ]]  
  
    <a href="/videos/" class="btn-more">Все видео →</a>  
  </div>  
</section>
```

???????? ???? ?? ????????

```
<h2>Обучающие видео</h2>  
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &group=`Обучение`  
  &tpl0uter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`  
]]  
  
<h2>Отзывы клиентов</h2>  
[[Gallery3xVideos?  
  &fenom=`1`  
  &group=`Отзывы`  
  &tpl0uter=`tpl.Gallery3x.Video.outer.fenom`  
]]
```

Создание своего чанка

Скопируйте любой готовый чанк и измените под себя:

```
{* Мой кастомный чанк *}
<div class="my-videos">
  {foreach $videos as $video}
    <div class="my-video-card">
      <a href="{ $video.url}" target="_blank">
        
        <h3>{ $video.title}</h3>
      </a>
    </div>
  {/foreach}
</div>
```

Используйте:

```
[[Gallery3xVideos?
  &fenom=`1`
  &tplOuter=`myCustomChunk`
]]
```

???????

Включите режим отладки чтобы увидеть все данные:

```
[[Gallery3xVideos?
  &debug=`1`
]]
```

Пример использования видео с "родным" плеером Kinescope

Fenom-версия (полная галерея в одном чанке):

```
[[!Gallery3xVideos?  
  &resource=`[*id]`  
  &tplOuter=`example.Gallery3x.Video.Kinescope.fenom`  
  &fenom=`1`  
  &where={`{"service":"kinescope"}`}`  
]]
```

Стандартный синтаксис MODX (????????? ?????? ??? ??????? ? ???????):

```
[[!Gallery3xVideos?  
  &resource=`[*id]`  
  &tplItem=`example.Gallery3x.Video.Kinescope`  
  &where={`{"service":"kinescope"}`}`  
]]
```

Gallery3xMixed

Объединённая галерея: изображения + видео

Компонент Gallery3x поддерживает объединённый вывод изображений и видео в одной галерее с группировкой!

Сниппет `Gallery3xMixed`

Объединяет изображения и видео с одного ресурса и выводит через Fenom-шаблон.

Параметры:

- `&resource` - ID ресурса (по умолчанию текущий)
- `&groupBy` - Поле для группировки (`group`, `resource\_id`, пустое для отключения)
- `&sortBy` - Поле сортировки (`position`, `createdon`, `id`)
- `&sortdir` - Направление сортировки (`ASC` / `DESC`)
- `&limit` - Ограничение количества элементов
- `&showInactive` - Показывать неактивные (0/1)
- `&tpl` - Шаблон вывода (по умолчанию `tpl.Gallery3x.Mixed.Fenom`)

Примеры использования

Вариант 1: Простой вызов с группировкой

```
[[!Gallery3xMixed?  
  &resource=`[*id]`  
  &groupBy=`group`  
  &sortBy=`position`  
]]
```

Результат:

- Все изображения и видео текущего ресурса
- Сгруппированы по полю `group`
- Каждая группа выводится отдельным блоком

Вариант 2: Без группировки

```
[[!Gallery3xMixed?
  &resource=`[*id]]`
  &groupBy=``
]]
```

Результат: плоский список всех медиафайлов без группировки

Вариант 3: Ограничение количества

```
[[!Gallery3xMixed?
  &resource=`[*id]]`
  &groupBy=`group`
  &limit=`12`
]]
```

Результат: только первые 12 элементов

Вариант 4: Свой шаблон Fenom

Создайте свой чанк и укажите его:

```
[[!Gallery3xMixed?
  &resource=`[*id]]`
  &groupBy=`group`
  &tpl=`tpl.My.Custom.Gallery`
]]
```

Пример кастомного шаблона `tpl.My.Custom.Gallery`:

```
{set $gallery = $_modx->getPlaceholder('myGallery')}

{if $gallery}
<div class="my-custom-gallery">
    {foreach $gallery as $groupName => $items}
        <section class="gallery-section">
            <h2>{$groupName}</h2>
            <div class="items-grid">
                {foreach $items as $item}
                    <div class="item {$item.media_type}">
                        {* unique_id выглядит как: img_5 или video_3 *}
                        <div class="item-id">{$item.unique_id}</div>

                        {if $item.media_type == 'image'}
                            
                            <p>{$item.name}</p>
                        {else}
                            
                            <a href="{ $item.url}">▶ { $item.title}</a>
                            <p>Сервис: { $item.service}</p>
                        {/if}
                    </div>
                {/foreach}
            </div>
        </section>
    {/foreach}
</div>
{/if}
```

Структура возвращаемых данных

Каждый элемент содержит:

Общие поля:

- `unique\_id` - уникальный ID (`img\_5` или `video\_3`)
- `media\_type` - тип (`image` или `video`)
- `title` - название
- `thumb` - URL миниатюры
- `url` - URL оригинала
- `group` - группы через `||`
- `active` - активность (0/1)
- `position` - позиция для сортировки

Только для изображений:

- `name` - имя файла
- `file` - имя файла
- `path` - путь к файлу
- `original\_url` - URL оригинала
- `small\_url`, `medium\_url`, `large\_url` - размеры

Только для видео:

- `service` - видеохостинг (`rutube`, `youtube`, `vk`)
- `video\_id` - ID видео на хостинге
- `description` - описание
- `duration` - длительность
- `author` - автор
- `thumbnail\_url` - URL обложки

Gallery3xFiles

Gallery3xFiles

Сниппет для вывода файловых вложений ресурса на фронтенде сайта. Отображает файлы, загруженные через вкладку «Файлы G3x» в редакторе ресурса MODX. Поддерживает фильтрацию, сортировку, группировку и вывод через Fenom или стандартный синтаксис MODX.

??????????

Параметр	Тип	По умолчанию	Описание
resource	int	ID текущего ресурса	ID ресурса, файлы которого выводятся
resources	string	—	Список ID ресурсов через запятую. Отрицательное значение исключает ресурс (например: 5,10,-3)
parents	string	—	ID родительских ресурсов через запятую. Выводятся файлы всех дочерних ресурсов (глубина до 10 уровней)
group	string	—	Фильтр по группе или нескольким группам через запятую. Поддерживается мультигруппа
limit	int	0	Максимальное количество файлов. 0 — без ограничения
offset	int	0	Смещение выборки (для пагинации)
sortby	string	position	Поле сортировки: position, name, size, createdon, type
sortdir	string	ASC	Направление сортировки: ASC или DESC

Параметр	Тип	По умолчанию	Описание
<code>showInactive</code>	int	<code>0</code>	Показывать деактивированные файлы. <code>1</code> — показывать
<code>where</code>	JSON	—	Дополнительные условия xPDO-запроса в формате JSON. Например: <code>{"type": "pdf"}</code>
<code>tplOuter</code>	string	<code>tpl.Gallery3x.Files.outer</code>	Чанк-обёртка всего списка
<code>tplItem</code>	string	<code>tpl.Gallery3x.Files.item</code>	Чанк одного файла (используется при стандартном синтаксисе MODX)
<code>fenom</code>	int	<code>0</code>	Использовать Fenom для рендеринга. Требуется pdoTools. При <code>1</code> весь массив передаётся в <code>tplOuter</code>
<code>return</code>	string	—	Вернуть данные вместо HTML: <code>data</code> — PHP-массив, <code>json</code> — JSON-строка, <code>ids</code> — массив ID
<code>toPlaceholder</code>	string	—	Сохранить результат в указанный плейсхолдер вместо вывода на страницу
<code>debug</code>	int	<code>0</code>	Режим отладки. При <code>1</code> выводит параметры запроса и данные найденных файлов

?????????? ????? ? ???????????

Каждый элемент содержит следующие поля:

Поле	Описание
<code>id</code>	ID записи в базе данных
<code>resource_id</code>	ID ресурса MODX
<code>file</code>	Имя файла
<code>path</code>	Относительный путь к папке файла
<code>url</code>	Полный URL файла через медиасорс
<code>name</code>	Заголовок файла (заданный вручную)

Поле	Описание
description	Описание файла
type	MIME-тип файла
ext	Расширение файла в нижнем регистре (например, pdf, zip)
size	Размер файла в байтах
size_formatted	Размер файла в читаемом виде: 1.2 MB, 340 KB, 512 B
group	Группы через разделитель (внутренний формат хранения)
groups_list	Группы через запятую (удобно для вывода в шаблоне)
active	Активность: 1 — активен, 0 — скрыт
position	Порядковый номер сортировки
createdon	Дата загрузки (Unix timestamp)

В tplOuter дополнительно передаются:

Поле	Описание
total	Общее количество найденных файлов
first	Массив данных первого файла (для быстрого доступа)
files	Весь массив файлов (только при Fenom)
items	Готовый HTML из всех tplItem (только при стандартном синтаксисе)

??????? ??????

Минимальный (текущий ресурс, стандартный синтаксис):

```
[[!Gallery3xFiles]]
```

С Fenom:

```
[[!Gallery3xFiles?
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Files.outer.fenom`
  &fenom=`1`
]]
```

Фильтр по группе, ограничение количества:

```
[[!Gallery3xFiles?
  &group=`документы`
  &limit=`10`
  &sortby=`name`
  &sortdir=`ASC`
]]
```

Файлы нескольких ресурсов:

```
[[!Gallery3xFiles?
  &resources=`5,10,15`
  &fenom=`1`
  &tplOuter=`tpl.Gallery3x.Files.outer.fenom`
]]
```

Получить JSON (для JavaScript или Fenom-обработки):

```
[[!Gallery3xFiles?
  &return=`json`
]]
```

Сохранить в плейсхолдер:

```
[[!Gallery3xFiles?
  &toPlaceholder=`myFiles`
]]
```

Фильтрация через `where` (только PDF):

```
[[!Gallery3xFiles?
  &where={`{"type":"application/pdf"}`}
]]
```

Gallery3xEmbeds

Компонент `Gallery3x` начиная с версии **3.2.1** поставляется со сниппетом `[[!Gallery3xEmbeds]]`, который выводит на страницах сайта **встраиваемые объекты (embed)** — карты, виджеты, плееры и любой `iframe`-контент, добавленный во вкладке **«Embed G3x»** ресурса.

????????? ??????????????

Каждый `embed` добавляется в админке в одном из двух режимов:

- **Ссылка** — вы вставляете ссылку (например, на Яндекс.Карты или Google Карты), компонент распознаёт её и **сам строит безопасный** `<iframe>`.
- **Код вставки** — вы вставляете готовый HTML-код встраивания (кнопка «Поделиться → Встроить» на сайте-источнике), он выводится как есть.

Сниппет отдаёт в чанк **уже готовый HTML** `embed` в плейсхолдере `[[+embed_html]]` с адаптивной обёрткой (ширина 100%, высота из поля «Высота», по умолчанию 400px).

????????? `[[!Gallery3xEmbeds]]`

Основная задача — получить все активные `embed` указанного ресурса, отсортировать их и передать в чанки для оформления.

Параметр	По умолчанию	Описание
<code>&resource</code>	ID текущего ресурса	ID ресурса, из которого выводить <code>embed</code> . Используется, если <code>&parents</code> и <code>&resources</code> не заданы.
<code>&parents</code>	<code>null</code>	Список ID родительских ресурсов через запятую. Выбирает <code>embed</code> из них и всех дочерних. <code>0</code> — со всего сайта.
<code>&resources</code>	<code>null</code>	Список ID ресурсов через запятую. ID с минусом (-) исключает ресурс. Имеет приоритет над <code>&parents</code> .
<code>&tplOuter</code>	<code>tpl.Gallery3x.Embed.outer</code>	Чанк-обёртка всего списка.
<code>&tplItem</code>	<code>tpl.Gallery3x.Embed.item</code>	Чанк одного элемента (игнорируется в режиме Fenom).

Параметр	По умолчанию	Описание
&fenom	0	Если 1 и установлен pdoTools — режим Fenom. Чанк &tplItem не используется, а в &tplOuter передаётся массив {\$embeds} для обработки в {foreach}.
&group	''	Фильтр по группе (можно несколько через запятую).
&limit	0	Ограничение количества. 0 — без ограничений.
&offset	0	Сдвиг выборки (для постраничного вывода).
&sortby	position	Поле сортировки.
&sortdir	ASC	Направление сортировки (ASC или DESC).
&showInactive	0	Если 1 — выводятся и выключенные в админке embed.
&where	''	JSON-строка с дополнительными условиями выборки.
&debug	0	Если 1 — вместо вывода показывается массив подготовленных данных.

????????? ?????????????

Сниппет передаёт в чанк **все поля** записи embed. Главный — `[[+embed_html]]` (готовый к выводу HTML).

- `[[+embed_html]]` — **готовый HTML** embed с адаптивной обёрткой (это и нужно выводить).
- `[[+id]]` — ID записи.
- `[[+title]]` — заголовок.
- `[[+description]]` — описание.
- `[[+mode]]` — режим: `url` или `code`.
- `[[+url]]` — исходная ссылка (режим «Ссылка»).
- `[[+code]]` — код вставки (режим «Код вставки»).
- `[[+provider]]` — провайдер (`yandex_map`, `google_map`).
- `[[+embed_id]]` — итоговый `src` для `iframe` (режим «Ссылка»).
- `[[+height]]` — высота в px (пусто = 400).
- `[[+thumbnail_url]]` — URL превью (если задано).
- `[[+group]]` — группы (через `||`).
- `[[+position]]`, `[[+active]]`, `[[+special]]` — позиция, активность, «особенный».

- `[[+extra_text]]`, `[[+extra_text2]]`, `[[+extra_num]]`, `[[+extra_date]]` — дополнительные поля.

???????

```
[[!Gallery3xEmbeds]]
```

Вывести все embed текущего ресурса.

```
[[!Gallery3xEmbeds?  
&group=`maps`]]
```

Только embed из группы `maps`.

```
[[!Gallery3xEmbeds? &resource=`15`  
&limit=`3`]]
```

Три embed с ресурса №15.

```
[[!Gallery3xEmbeds? &fenom=`1` &tplOuter=  
tpl.Gallery3x.Embed.outer.fenom`]]
```

Режим Fenom — обработка массива `{ $embeds }` в цикле внутри чанка-обёртки.

```
[[!Gallery3xEmbeds? &debug=`1`]]
```

Отладка — показывает все подготовленные данные.