

Gallery3xEmbeds

Компонент `Gallery3x` начиная с версии **3.2.1** поставляется со сниппетом `[[!Gallery3xEmbeds]]`, который выводит на страницах сайта **встраиваемые объекты (embed)** — карты, виджеты, плееры и любой iframe-контент, добавленный во вкладке «**Embed G3x**» ресурса.

????????? ????????????????

Каждый embed добавляется в админке в одном из двух режимов:

- **Ссылка** — вы вставляете ссылку (например, на Яндекс.Карты или Google Карты), компонент распознаёт её и **сам строит безопасный** `<iframe>`.
- **Код вставки** — вы вставляете готовый HTML-код встраивания (кнопка «Поделиться → Встроить» на сайте-источнике), он выводится как есть.

Сниппет отдаёт в чанк **уже готовый HTML** embed в плейшолдере `[[+embed_html]]` с адаптивной обёрткой (ширина 100%, высота из поля «Высота», по умолчанию 400px).

????????? `[[!Gallery3xEmbeds]]`

Основная задача — получить все активные embed указанного ресурса, отсортировать их и передать в чанки для оформления.

Параметр	По умолчанию	Описание
<code>&resource</code>	ID текущего ресурса	ID ресурса, из которого выводить embed. Используется, если <code>&parents</code> и <code>&resources</code> не заданы.
<code>&parents</code>	<code>null</code>	Список ID родительских ресурсов через запятую. Выбирает embed из них и всех дочерних. <code>0</code> — со всего сайта.
<code>&resources</code>	<code>null</code>	Список ID ресурсов через запятую. ID с минусом (-) исключает ресурс. Имеет приоритет над <code>&parents</code> .
<code>&tplOuter</code>	<code>tpl.Gallery3x.Embed.outer</code>	Чанк-обёртка всего списка.
<code>&tplItem</code>	<code>tpl.Gallery3x.Embed.item</code>	Чанк одного элемента (игнорируется в режиме Fenom).

Параметр	По умолчанию	Описание
&fenom	0	Если 1 и установлен pdoTools — режим Fenom. Чанк &tplItem не используется, а в &tplOuter передаётся массив {\$embeds} для обработки в {foreach}.
&group	''	Фильтр по группе (можно несколько через запятую).
&limit	0	Ограничение количества. 0 — без ограничений.
&offset	0	Сдвиг выборки (для постраничного вывода).
&sortby	position	Поле сортировки.
&sortdir	ASC	Направление сортировки (ASC или DESC).
&showInactive	0	Если 1 — выводятся и выключенные в админке embed.
&where	''	JSON-строка с дополнительными условиями выборки.
&debug	0	Если 1 — вместо вывода показывается массив подготовленных данных.

????????? ????????????????

Сниппет передаёт в чанк **все поля** записи embed. Главный — `[[+embed_html]]` (готовый к выводу HTML).

- `[[+embed_html]]` — **готовый HTML** embed с адаптивной обёрткой (это и нужно выводить).
- `[[+id]]` — ID записи.
- `[[+title]]` — заголовок.
- `[[+description]]` — описание.
- `[[+mode]]` — режим: `url` или `code`.
- `[[+url]]` — исходная ссылка (режим «Ссылка»).
- `[[+code]]` — код вставки (режим «Код вставки»).
- `[[+provider]]` — провайдер (`yandex_map`, `google_map`).
- `[[+embed_id]]` — итоговый `src` для `iframe` (режим «Ссылка»).
- `[[+height]]` — высота в px (пусто = 400).
- `[[+thumbnail_url]]` — URL превью (если задано).
- `[[+group]]` — группы (через `|`).
- `[[+position]]`, `[[+active]]`, `[[+special]]` — позиция, активность, «особенный».

- `[[+extra_text]]`, `[[+extra_text2]]`, `[[+extra_num]]`, `[[+extra_date]]` — дополнительные поля.

???????

```
[[!Gallery3xEmbeds]]
```

Вывести все embed текущего ресурса.

```
[[!Gallery3xEmbeds?
&group=`maps`]]
```

Только embed из группы `maps`.

```
[[!Gallery3xEmbeds? &resource=`15`
&limit=`3`]]
```

Три embed с ресурса №15.

```
[[!Gallery3xEmbeds? &fenom=`1` &tplOuter=`
tpl.Gallery3x.Embed.outer.fenom`]]
```

Режим Fenom — обработка массива `{$embeds}` в цикле внутри чанка-обёртки.

```
[[!Gallery3xEmbeds? &debug=`1`]]
```

Отладка — показывает все подготовленные данные.

Revision #1

Created 20 June 2026 09:38:57 by Admin

Updated 20 June 2026 09:41:57 by Admin