

????????? ???????????

Все настройки компонента `Gallery3x` находятся в админ-панели MODX в разделе **Настройки** → **Системные настройки**. В выпадающем списке "Пространство имен" выберите `gallery3x`, чтобы увидеть все доступные опции.

Настройки разделены на логические группы для удобства управления.

????????? ???????????

то ключевые параметры, которые определяют, где компонент будет работать и хранить файлы.

Ключ	Название	Описание
<code>gallery3x.source_id</code>	Источник файлов	Укажите ID источника файлов (Media Source), где будут храниться изображения. Обычно компонент создает свой источник при установке и прописывает его ID автоматически.
<code>gallery3x.driver</code>	Драйвер обработки	Библиотека для обработки изображений на сервере. Варианты: <code>imagick</code> (рекомендуется) или <code>gd</code> .
<code>gallery3x.templates</code>	Активные шаблоны	Список ID шаблонов через запятую (например: <code>1, 3, 5</code>). Вкладка "Галерея" появится только у ресурсов с этими шаблонами. Если пусто — вкладка скрыта.
<code>gallery3x.format</code>	Формат конвертации	Формат, в который будут автоматически конвертироваться все загружаемые изображения. По умолчанию: <code>webp</code> .
<code>gallery3x.filters</code>	Глобальные фильтры	Строка фильтров <code>phpThumb</code> , применяемая ко всем изображениям. Пример: <code>greyscale</code> (ч/б) или <code>blur=5</code> .
<code>gallery3x.watermark_path</code>	Путь к водяному знаку	Путь к файлу картинки от корня сайта. Оставьте пустым, чтобы отключить водяной знак. Пример: <code>assets/images/logo.png</code> .
<code>gallery3x.watermark_position</code>	Позиция водяного знака	Расположение водяного знака на изображении. Варианты: <code>top-left</code> , <code>top-center</code> , <code>top-right</code> , <code>center</code> , <code>bottom-left</code> , <code>bottom-center</code> , <code>bottom-right</code> .
<code>gallery3x.watermark_padding</code>	Отступ водяного знака	Отступ от края изображения в пикселях. По умолчанию: <code>10</code> .

Ключ	Название	Описание
gallery3x.ignore_template_source	Игнорировать источник шаблона	Если ☐ Да, галерея всегда использует источник из настройки <code>gallery3x.source_id</code> , игнорируя настройки медиа-источников, привязанные к TV или контексту.
gallery3x.new_file_position	Позиция новых файлов	Определяет, куда добавляются свежезагруженные файлы. ☐ end — в конец списка, ☐ start — в начало списка.
gallery3x.per_page	Элементов на странице	Количество изображений, отображаемых на одной странице в админ-панели (пагинация). По умолчанию: 30 .
gallery3x.collections_thumb_size	Размер превью в Collections	Размер миниатюры при просмотре через компонент Collections. Варианты: small , medium , large .
gallery3x.video_enable	Включить видео	Активирует вкладку "Видеогалерея" для добавления ссылок с YouTube, VK, Rutube.
gallery3x.groups_per_user	Изоляция групп	Если ☐ Да, каждый менеджер видит и управляет только теми группами (тегами), которые создал сам. Если ☐ Нет — группы общие.

?????????? ????????

Эти настройки позволяют глобально управлять тем, как будут обрабатываться все генерируемые превью (при загрузке или регенерации).

Ключ	Название	Описание
gallery3x.format	Формат превью	Укажите формат, в который будут конвертироваться все превью (например, webp , avif , jpg). Оставьте пустым, чтобы сохранить оригинальный формат файла.
gallery3x.filters	Фильтры изображений	Позволяет применить один или несколько фильтров к превью. Фильтры перечисляются через (Вертикальная черта)

Ключ	Название	Описание
gallery3x.watermark_path	Путь к водяному знаку	Путь к файлу водяного знака от корня сайта. Пример: assets/images/watermark.png. Оставьте пустым, чтобы отключить.
gallery3x.watermark_position	Позиция водяного знака	Расположение водяного знака. Возможные значения: top-left, top, top-right, left, center, right, bottom-left, bottom, bottom-right.
gallery3x.watermark_padding	Отступ водяного знака	Отступ водяного знака от краев изображения в пикселях.

????????????? ??????????????

Эта группа настроек управляет функцией автоматического вывода плейсхолдеров изображений на страницах сайта (аналог функции из ms2Gallery).

Ключ	Название	Описание
gallery3x.set_placeholders	Включить плейсхолдеры на сайте	Главный переключатель. Установите в "Да", чтобы плагин начал создавать плейсхолдеры [[+g3x.0]], [[+g3x.1.url]] и т.д. Включайте, только если это действительно нужно.
gallery3x.placeholders_tpl	Чанк для плейсхолдеров	Имя чанка для оформления плейсхолдера [[+g3x.N]]. Если пусто, будет выведен массив данных. Поддерживается Fenom.
gallery3x.placeholders_for_templates	Включить для шаблонов	Список ID шаблонов через запятую, для которых будет работать эта функция. Если пусто — работает для всех.
gallery3x.placeholders_thumbs	Размеры превью для плейсхолдеров	Список размеров превью через запятую, которые нужно выбирать (например, small,medium). Это экономит ресурсы.

????????????? ?????? ????????

Эти опции позволяют автоматически приводить имена загружаемых файлов к единому, безопасному формату.

Ключ	Название	Описание
gallery3x.filename_as_hash	Использовать хеш в качестве имени файла	Если "Да", имя файла будет заменено на его MD5-хеш (например, a1b2c3d4...jpg). Гарантирует уникальность, но делает имена нечитаемыми. Имеет наивысший приоритет.
gallery3x.filename_translit	Транслитерировать имена файлов	Если "Да", кириллические символы будут заменены на латиницу. Пример: Фото.jpg → foto.jpg.
gallery3x.filename_sanitize	Очищать имена файлов от спецсимволов	Если "Да", все спецсимволы (кроме букв, цифр, - и _) будут удалены. Пробелы заменяются на дефис. Пример: мой файл (1)!.jpg → мой-fayl-1.jpg.
gallery3x.filename_lowercase	Приводить имена файлов к нижнему регистру	Если "Да", все имена и расширения будут преобразованы в нижний регистр. Пример: MyPhoto.JPG → myphoto.jpg.

????????? ????????

У администраторов должны быть права на создание и сохранение (ну или "неограниченные права у администратора")

Контроль доступа > Administrator

Общая информация

Права доступа

Пользователи

Настройки

Контексты

Группы ресурсов

Категории элементов

Источники файлов

Пространства имён

Добавить контекст

Задайте контексты, к которым группа пользователей будет иметь доступ.

Контекст

Минимальная роль: 0 - Super User

mgr

mgr

web

Страница

Редактировать доступ к контексту

Контекст*

Manager

Контекст, к которому предоставлен доступ

Минимальная роль*

Super User - 0

Минимальная роль, которая будет иметь доступ к разрешениям в выбранной политике для этого контекста. Роли с более высоким рангом (меньшее число) будут наследовать разрешения. В большинстве ситуаций можно указать роль «Member».

Политика доступа*

Gallery3xUserPolicy

Политика доступа, которую будет использовать эта группа пользователей для этого контекста. Для всех пользователей в этой группе с указанной минимальной ролью будет предоставлен доступ ко всем разрешениям выбранной политики.

Заккрыть

Сохранить

Фильтр

Политика доступа

Administrator

Gallery3xUserPolicy

Administrator

Revision #5
Created 26 July 2025 06:31:05 by Admin
Updated 3 January 2026 07:11:21 by Admin