

# ??

Функция "Плейсхолдеры изображений" — это мощный инструмент, который позволяет выводить изображения из галереи **напрямую в контенте или шаблоне ресурса**, не вызывая сниппет.

Специальный плагин один раз подготавливает все данные и делает их доступными в виде простых плейсхолдеров, таких как `[[+g3x.0]]` или `[[+g3x.1.url]]`.

## ??? ??? ??????????

При загрузке страницы на сайте плагин, работающий на событии `OnLoadWebDocument`, выполняет следующие действия:

1. Проверяет, включена ли эта функция в системных настройках.
2. Если да, он находит все **активные** изображения для текущего ресурса, сортируя их по полю `position`.
3. Для каждого найденного изображения создается набор плейсхолдеров, которые MODX может использовать при обработке страницы.

## ??

Для управления этой функцией используются четыре системные настройки в пространстве имен `gallery3x`.

### 1. ?????????? ?????????????????? ?? ??????

- **Ключ:** `gallery3x.set_placeholders`
- **Описание:** Главный "рубильник". Установите в "Да", чтобы активировать функцию. По умолчанию выключено, так как создает дополнительный запрос к базе данных на каждой странице. **Включайте, только если вы действительно используете плейсхолдеры в шаблонах или контенте.**

### 2. ????? ??? ??????????????????

- **Ключ:** `gallery3x.placeholders_tpl`
- **Описание:** Имя чанка, который будет использоваться для оформления плейсхолдера вида `[[+g3x.N]]`. Если эта настройка пуста, то `[[+g3x.0]]` просто выведет массив данных картинки. Если указан чанк, его содержимое будет обработано с данными картинки.
- **Пример значения:** `tpl.Gallery3x.placeholderItem`

### 3. ?????????? ??? ??????????

- **Ключ:** `gallery3x.placeholders_for_templates`
- **Описание:** Список ID шаблонов через запятую, для которых будет работать эта функция. Это позволяет включать плейсхолдеры только для нужных разделов, например, для карточек товаров или статей в блоге, экономя ресурсы на остальных страницах.
- **Пример значения:** `3, 8, 12`
- **Примечание:** Если поле пустое, функция будет работать для **всех** шаблонов.

### 4. ?????????? ?????????? ??? ??????????????????

- **Ключ:** `gallery3x.placeholders_thumbs`
- **Описание:** Список размеров превью через запятую, которые нужно сделать доступными в плейсхолдерах. Это полезная оптимизация, которая не позволяет загружать лишние данные.
- **Пример значения:** `small,medium`

## ????????? ??????????????????????

Предположим, вы загрузили в галерею 3 картинки.

### 1. ?????????? ???????

Вы можете вставить эти плейсхолдеры прямо в контент ресурса или в его шаблон:

- `[[+g3x.0.url]]` — выведет URL **оригинала** первой картинки.
- `[[+g3x.0.medium]]` — выведет URL превью размера `medium` первой картинки.
- `[[+g3x.1.alt]]` — выведет `alt` текст второй картинки.
- `[[+g3x.2.name]]` — выведет название третьей картинки.

### 2. ?????? ? ?????????????????????? (?????? ??????)

Это основной способ использования.

1. Создайте чанк, например, `tpl.Gallery3x.placeholderItem` со следующим кодом:  
HTML

```
<a href="[[+url]]" class="image-link">
  
</a>
```

