

???? ?????

- [IP-правила](#)
- [Блокировка по странам](#)
- [User-Agent правила](#)
- [Referrer правила](#)
- [Request URI правила](#)

IP-????????

IP-????????

Предназначены для блокировки, разрешения или показа CAPTCHA на основе IP-адреса или CIDR-подсети посетителя.

- **Поля:** IP/CIDR, Тип правила (действие), Описание, Активно.
- **Логика приоритета:** Точное совпадение IP имеет приоритет над CIDR-подсетью. Среди CIDR-подсетей, содержащих один и тот же IP, приоритет у более узкой (с наибольшей маской).

???????? ?????????? ??? IP/CIDR:

- Одиночный IPv4: 192.168.1.100
- IPv4 CIDR (подсеть): 10.0.0.0/8
- IPv6 CIDR: 2001:db8::/32

???????????? ?? ?????????

???????????? ?? ?????????

Это не отдельный тип правила в интерфейсе, а встроенный механизм WAF, который срабатывает после проверки IP-правил. Он позволяет блокировать трафик из стран, указанных в системной настройке `iskwaf_iskwaf_blocked_countries`.

- **Логика работы:** Решение о блокировке принимается в момент запроса на основе данных о геолокации IP, которые регулярно обновляются cron-скриптом.
- **Приоритет:** Эта проверка имеет более низкий приоритет, чем IP-правила. Это означает, что если для IP-адреса существует разрешающее (`allow`) правило (например, для подсети Google), посетитель будет пропущен, даже если его страна находится в черном списке.

User-Agent ????????

User-Agent ????????

Позволяют применять действия на основе строки User-Agent.

- **Поля:** Паттерн User-Agent, Тип паттерна ('contains', 'exact', 'regex'), Тип правила (действие), Описание, Активно.

???????? ?????????? ??? Паттерн User-Agent:

- Тип: contains, Паттерн: AhrefsBot
- Тип: regex, Паттерн: /^EvilCorp Crawler\[0-9\.\.]+\./i

Referrer ????????

Referrer ????????

Фильтруют запросы на основе HTTP Referrer.

- **Поля:** Паттерн Referrer, Тип паттерна ('contains', 'exact', 'regex'), Тип правила (действие), Описание, Активно.

???????? ?????????? ??? Паттерн Referrer:

- Тип: contains, Паттерн: spam-site.com
- Тип: regex, Паттерн: /^https?:\\\/([\w-]+\.)*spammerdomain\.com/i

Request URI ????????

Request URI ????????

Применяют действия на основе запрашиваемого URI.

- **Поля:** Паттерн URI, Тип паттерна ('contains', 'exact', 'regex', 'starts_with'), Учитывать Query String (да/нет), Тип правила (действие), Описание, Активно.

???????? ?????????? ??? Паттерн URI:

- Тип: exact, Query String: нет, Паттерн: /wp-login.php
- Тип: starts_with, Query String: нет, Паттерн: /admin-backup/
- Тип: contains, Query String: да, Паттерн: eval(